

Машина зарядная МЗ-ЗБ-12 Разработчик - ОАО «НИПИГОРМАШ»

Машина зарядная МЗ-ЗБ-12 предназначена для транспортирования взрывчатых веществ (ВВ) или их компонентов и зарядания ими скважин на открытых горных работах.

Зарядание скважин производится как игданитом, приготовляемым в процессе зарядания, так и взрывчатыми веществами заводского производства, допущенными Госгортехнадзором России для механизированного зарядания. Условия эксплуатации: районы с умеренным климатом, исполнение У, категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

Схема автоматики зарядной машины МЗ-ЗБ-12 под управлением ПЛК **DirectLOGIC D0-05DD-D** осуществляет включение, отключение механизмов и систем по заданному алгоритму, обеспечивает работу блокировки при останове какого-либо механизма, осуществляет отображение и установку основных параметров на панели оператора **Optimate OP-414**.



Технические данные:

Грузоподъемность, т	12
Техническая производительность, кг/мин, не более	500
Рекомендуемый диаметр заряжаемых скважин, мм	214
Предельно допустимое отклонение дозирования ВВ, %	4
Габаритные размеры, мм, не более (длина / ширина / высота)	9350 / 2500 / 3110
Масса, кг, не более	13775
База	КрАЗ-6130С4; КрАЗ-6510; КрАЗ-65032; КрАЗ-65055